



TEXFILTRA, S.L.
C.I.F. B60 198 546
C/Costa i Déu núm. 63
08205 Sabadell
Barcelona (España)



Tel. 34 93 712 34 27 Fax. 34 93 720 80 00
Info@texfiltra.es
www.texfiltra.es

Serie 7000

Ancho (cm) 160-180

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	40
--	----

Características

Materia	Polipropileno
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	510
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,99
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento
Tipo Hilo Trama	Multifilamento
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	25
Hilos Trama [hilos/cm]	13
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	480 - 4800
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	255 - 2550
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	40
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 21/03/2017